



HD3100: DESIGN IMPACTANTE E ALTA EFICIÊNCIA

Vá além de uma simples leitura de código de barras e eleve o nível da sua operação de vendas no checkout da sua loja.

O novo Heron™ HD3100 linear imager oferece uma elegância incomparável, juntamente com a mais recente e avançada tecnologia para o ponto de venda moderno.

Seus consumidores e funcionários se surpreenderão com as funcionalidades e o design incomparável deste novo produto da Datalogic.

HERON É A NOVA TENDÊNCIA

Sua marca é muito importante para seus negócios e clientes, pois define e identifica sua empresa no mercado. O design elegante do leitor Heron imager amplia a experiência de marca no ponto de venda junto aos clientes, ocasionando os mesmos impactos visuais notados nas ações de marketing e merchandising.

Com múltiplas opções de incorporar a identidade da sua marca ao produto, o Heron HD3100 imager permite que você componha o logo da sua empresa na tampa superior com uma customização de resposta audiovisual, sendo tudo projetado para reforçar o valor agregado da sua marca aos clientes.

DESEMPENHO EXCEPCIONAL

O leitor imager Heron HD3100 oferece uma fusão de características que atendem suas necessidades de negócios, possuindo um design inovador com o qual os consumidores se identificarão, e o fascínio da combinação de luz e som. Você estará habilitado a entregar a solução de leitura mais original e disponível para suas operações de checkout no ponto de venda.



CARACTERÍSTICAS

- Design inovador e único eleva o padrão da tecnologia de ponta e da experiência no checkout do ponto de venda
- Capa superior decorada – Opção de 'fibra de carbono' ou de aço
- Múltiplas mudanças de cores dos LEDs, dos lados e no topo
- Alto-falante polifônico com uma vasta variedade de opções para respostas de áudio
- Fácil customização de logo, capa e resposta audiovisual
- Tecnologia patenteada 'Green Spot' da Datalogic para confirmação visual de boa leitura
- Sistema automático de mudança entre operação fixa e de mãos livres
- Planos de Serviço EASEOFCARE oferecem uma ampla gama de opções de serviços para proteger o seu investimento, garantindo a máxima produtividade e retorno no investimento

APLICAÇÕES NAS VERTICAIS

- Varejo: Ponto de venda

ESPECIFICAÇÕES

CAPACIDADE DE DECODIFICAÇÃO

1D / CÓDIGOS LINEARES	Autodiscriminação de todos códigos padrão 1D, incluindo códigos lineares GS1 DataBar™, China Post
CÓDIGOS POSTAIS	GS1 DataBar Expanded Stacked; GS1 DataBar Stacked; GS1 DataBar Stacked Omnidirecional
CÓDIGOS EMPILHADOS	

ELÉTRICO

CORRENTE	Em Operação (Máxima): <500 mA @ 5 VDC Em Operação (Típico): <300 mA @ 5 VDC
TENSÃO DE ENTRADA	5 VDC +/- 5%

AMBIENTAL

LUZ AMBIENTE	0 - 100.000 lux
RESISTÊNCIA À QUEDAS	Suporta quedas repetidas de até 1,5 m / 5,0 ft em uma superfície de concreto
PROTEÇÃO ESD (DISCARGA PELO AR)	16 kV
UMIDADE (NÃO CONDENSADO)	5 - 90%
SELAGEM DE PARTÍCULAS E ÁGUA	IP40
TEMPERATURA	Em Operação (Típico): 0 a 50 °C / 32 a 122 °F Armazenagem/Transporte: -20 a 70 °C / -4 a 158 °F

INTERFACES

INTERFACES	RS-232 / USB / Teclado Multi-Interface
------------	--

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

CORES DISPONÍVEIS	Branco; Preto Outras opções de cores e logos customizados estão disponíveis mediante volume mínimo de compra.
DESIGN DA CAPA SUPERIOR	Fibra de carbono; Aço
DIMENSÕES	15,2 x 15,3 x 6,8 cm / 6,0 x 6,0 x 2,7 in
PESO	150,0 g / 5,3 oz

PRESTAZIONI DI LETTURA

SENSOR DE IMAGEM	CCD Solid-State (2500 pixels)
PROPORÇÃO DE CONTRASTE DE IMPRESSÃO (MÍNIMO)	15%
VELOCIDADE DE LETTURA (MASSIMA)	270 scansioni/sec.
INDICADORES DE LETTURA	Sonoro (Tom Ajustável); Sinalização de Boa Leitura Datalogic 'Green Spot'; Iluminação lateral e superior
RESOLUÇÃO (MÁXIMA)	LED de Boa Leitura 0,100 mm / 4 mils

DISTÂNCIA DE LEITURA

TÍPICO PROFUNDIDADE DE CAMPO	Distância mínima determinada pela largura do código e ângulo de leitura. Resolução de impressão, contraste, e dependência de luz ambiente. 5 mils: 5,0 a 15,0 cm / 2,0 a 6,0 in 10 mils: 2,0 a 35,0 cm / 0,8 a 13,8 in 13 mils: 2,0 a 40,0 cm / 0,8 a 15,7 in 20 mils: 2,0 a 60,0 cm / 0,8 a 23,6 in
------------------------------	---

SEGURANÇA E REGULAMENTAÇÃO

APROVAÇÕES DA AGÊNCIA	O produto encontra a segurança e aprovações regulamentares necessárias para seu uso pretendido. O Manual de Referência do Produto para este produto pode ser referido para uma lista completa de certificações.
CONFORMIDADE AMBIENTAL	Conforme com China RoHS; Conforme com EU RoHS diretivo
CLASSIFICATION LED	IEC 62471 Exempt Class

UTILITÁRIOS

DATALOGIC ALADDIN™	O programa da configuração Datalogic Aladdin está disponível para download sem custo.
OPOS / JAVAPOS	Os Utilitários JavaPOS Estão disponíveis para download sem custo. Utilitário OPOS está disponível para download sem custo.
REMOTE HOST DOWNLOAD	Custos de serviço mais baixos e operações aprimoradas.

GARANTIA

GARANTIA	5 anos
----------	--------

ACESSÓRIOS

Suportes / Stands

• STD-AUTO-H030-BK
Suporte para mudança automática de operação, Preto



• STD-AUTO-H030-WH
Suporte para mudança automática de operação, Branco